



# Halogen Low Voltage

## 13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Halogen Low Voltage - Pitkäikäinen, alhaiset kustannukset Useimpien pienjännitteisten halogeenilamppujen pitkää ikää on pidennetty Philipsin kehittämällä ainutlaatuisella P3-tekniikalla. Tämän ansiosta lamppua voidaan käyttää korkeammassa lämpötiloissa, pidentäen lampun elinikää ja vähentäen ennen aikaisia vikaantumisia sekä ylläpitokustannuksia. P3 varmistaa myös tasaisen, korkealaatuisen valovirran ja lamppua voidaan käyttää missä tahansa polttoasennossa. Tämän ansiosta voidaan suunnitella entistä pienempiä valaisimia. Lisäksi pienikokoinen hehkulanka tuottaa puhtaan valkoista valoa ja korkea keilan tehokkuus luo luonnollisia värejä lavalla, ilman kuumia kohtia.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GX5.3
Käyttöasento	S90 [Seisova +/-90D tai Base Down (BDH)]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	500 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	100
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	250 W
Jännite (nim.)	24 V
Jännite (nim.)	24 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	UV-säteilylle avoin kvartsi

Heijastimen viimeistely	Tasainen
Hehkulampun muoto	R50
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Koko tuotenimi	13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24
Full EOC	871150041347530
Paikallisen koodin kuvaus	4824522
Tilauuskoodi	924862720540
Tuotekoodi (12NC)	924862720540
Paikallinen koodi	4824522
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500413475
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC - laatikko	8711500435736

## Halogen Low Voltage

### Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V ICT/24	50 mm	44,5 mm

