

# TUOTESELOSTE

## ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Perinteiset valaisimet GU10-lampunpitimellä ja ylös ja alas suunnatulla valolla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajojiet

### Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Epäsuora valaistus
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

## Fotometriset tiedot

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

## MITAT JA PAINO

Pituus	104,00 mm
Leveys	92,00 mm
Korkeus	200,00 mm
Tuotteen paino	791,00 g



ENDURA CLASSIC BEAM  
UPDOWN GU10 DG

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Glass
Elohopean määrä	0.0 mg

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

Kytöntätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pintaan
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

### TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen toimintatapa	Vain turvavalo
Valovirta normaalissa käyttötilassa	-
Valovirta turvavalaistustilassa	-

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei




### MUUT LISÄTIEDOT


Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 2 x 35 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

### Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

### LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	User instruction	ENDURA CLASSIC
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075554573	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 110 mm x 210 mm	867.00 g	2.31 dm <sup>3</sup>
4058075554580	Kuljetuslaatikko 4	245 mm x 220 mm x 235 mm	3813.00 g	12.67 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.