



TUOTESELOSTE

ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K IP55 White

ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR | Modernit seinävalaisimet tunnistimella ja ylös ja alas suunnatulla valolla



Käyttökohteet

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäynti

Tuote-edut

- Koristeellinen seinävalo
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- 4 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valmiustila, valo kytkeytyy päälle liikkeestä tai hämärästä)
- Suojauksen tyyppi: IP55
- Iskunkestävyys: IK05
- Suojaluokka: II



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	55,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	4 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	< 10 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	150
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	120
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	192
Tehokerroin (cos φ)	> 0,85
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1000 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1360 lm
Valotehokkuus	91 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤ 6 sdcM
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.9
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	60 ° x 85 °

MITAT JA PAINO

Pituus	87,00 mm
Leveys	55,00 mm
Korkeus	180,00 mm
Tuotteen paino	312,00 g



E PRO UPDOWN S 10W 900/840
IP55

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP55
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytentäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	223...247 mA
-------------	--------------




TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	180 °
Tunnistimen kytkentäaika	5 s...15 min
Liiketunnistimen havainnointialue	12 m
Hämärätunnistimen kynnyсарvo	1...1000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 User instruction	ENDURA PRO UPDOWN
 Declarations Of Conformity CE	E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55
 Declarations Of Conformity UKCA	E PRO LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075228948	Yksikköpakkaus 1	75 mm x 95 mm x 189 mm	351.00 g	1.35 dm ³
4058075228955	Kuljetuslaatikko 6	225 mm x 200 mm x 206 mm	2314.00 g	9.27 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.