

TUOTESELOSTE

LED Worklight Tripod 2x30W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Monikäyttöinen LED-työvalaisin kolmijalalla



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Taittuva ja helppo varastoida
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Saatavana yhdellä tai kahdella valaisinpäällä
- Valaisimenpään kierrettävissä: 360°, kääntö: 180°
- Koteloitiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Jalustan korkeuden säätö 1,8 m:n kokonaiskorkeuteen saakka
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- E/F-pistotulppa



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	60,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	290,000 mA
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	5400 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	5000 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	780,00 mm
Leveys	680,00 mm
Korkeus	1750,00 mm
Tuotteen paino	3900,00 g
Kaapelin pituus	2,0 m



LED WOKRLIGHT 2x30W TRIPOD

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Alumiini Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	Glass
Valopinnan materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
KytKentätapa	Suojattu pistoke
Kotelointiluokka	IP65 ¹⁾
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Seisova
Asennuspaikka	Lattia
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
Mukana valonlähde	Kyllä

¹⁾ Valaisinosaja kotelo IP65, pistoke IP44

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 User instruction	LED WORKLIGHT TRIPOD
 Declarations Of Conformity CE	CE Declaration LED Worklight

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075213951	Yksikköpakkaus 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	4154.00 g	23.00 dm ³
4058075213968	Kuljetuslaatikko 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	17519.00 g	103.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.