



LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Kapea teollisuusvalaisin

### Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat



VALUE  
CLASS

### Tuote-edut

- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Erittäin ohut kotelo
- Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- 3 vuoden takuu
- Helppokäyttöiset liittimet päätykappaleiden ansiosta

### Tuoteominaisuudet

- Korkea valotehokkuus: jopa 110 lm/W
- Sädekulma: 120°
- Kotelointiluokka: IP65






## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	36,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	200 mA
Käynnistysvirtapiikki	7 A
Käynnistysvirran aika $T_{n50}$	60 $\mu$ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	77
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	48
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	77
Tehokerroin (cos $\varphi$ )	$\geq 0,90$
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

## Fotometriset tiedot


Valovirta	4000 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Väriämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	$\leq 5$ sdcn
Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °



4058075066472 DP SlimValue  
1200 36W 6500K IP65

### MITAT JA PAINO

Pituus	1200,00 mm
Leveys	35,00 mm
Korkeus	48,00 mm
Tuotteen paino	450,00 g



Dampproof Slim Value 1200 36W  
IP65

### MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

### KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C

Kytkenätapa	Jousiliitin, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

### Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	27000 h <sup>1)</sup>
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Kytkenäkertojen määrä	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	460 mA
-------------	--------



### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT




Standardit	CE / CB
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei







### Tekniset varusteet



- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

### LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	User instruction	UI DP SLIM VALUE IP65
	Addon Technical Information	LS Insert DP Slim Value IP65

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi	
 PDF	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
 PDF	Declarations Of Conformity CE	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
 PDF	Declarations Of Conformity UKCA	DP SLIM VALUE IP65

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi	
 IES	IES file (IES)	DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65
 LDT	LDT file (Eulumdat)	DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65
 ULX	ULD file (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE120036W6500KIP65GY
 ROLF	ROLF file (RELUX)	DP SLIMVALUE 1200 6500K
 UGR	UGR file (UGR table)	4058075066472 DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65
 LDC	LDC typ polar	4058075066472 DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65

CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi	
 BIM	BIM_Revit_3D	Damp Proof Slim Value
 STEP	CAD_STEP_3D	DP SLIM 1200

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075066472	Yksikköpakkaus 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm <sup>3</sup>
4058075066489	Kuljetuslaatikko 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13640.00 g	61.76 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

---

## VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.