

TUOTESELOSTE

L 58 W/827

LUMILUX® T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalaistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalaistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Hyväksi havaittu lampputeknologia

Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|---------------------|---------|
| Nimellisteho | 58 W |
| Rakenteellinen teho | 61.80 W |
| Nimellisjännite | 110 V |
| Nimellisvirta | 0,67 A |

Fotometriset tiedot

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Valovirta | 5200 lm |
| Valotehokkuus | 84 lm/W |
| Valon väri (EN 12464-1) | LUMILUX INTERNA |
| Väriämpötila | 2700 K |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | ≥80 |
| Valon väri | 827 |
| Valovirran aleneman kerroin 2 000 | 0.96 |
| Valovirran aleneman kerroin 4 000 | 0.94 |
| Valovirran aleneman kerroin 6 000 | 0.93 |
| Valovirran aleneman kerroin 8 000 | 0.91 |
| Valovirran aleneman kerroin 12 000 | 0.91 |
| Valovirran aleneman kerroin 16 000 | 0.90 |
| Valovirran aleneman kerroin 20 000 | 0.96 |



349636_FL_827

MITAT JA PAINO

| | |
|---|------------|
| Kokonaispituus | 1514.20 mm |
| Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja | 1500 mm |
| Halkaisija | 25,50 mm |
| Putken halkaisija | 26 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Tuotteen paino | 190,00 g |
|----------------|----------|

Käyttöikä

| | |
|---|-----------------------|
| Hyötypolttokä | 18000 h ¹⁾ |
| Lampun eliniän kerroin 2 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 4 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 6 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 8 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin, 12 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 16 000 h | 0.99 |
| Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS] | 0.50 |
| Käyttöikä B50 | 20000 h |

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kanta (standardin mukainen) | G13 |
| Elohopean määrä | 3.0 mg |

MUUT OMINAISUUDET

| | |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
|---------------|-------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|------------------------|-----------------|
| Energiatehokkuusluokka | G |
| Energiankulutus | 62.00 kWh/1000h |

Maakohtaiset kategorioinnit

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| International Lamp Coding System | FD-58/827-E-G13-26/1500 |
| Tilausnumero | L 58W/827 |

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti




| | |
|---|----------|
| Käytetty valaistusteknologia | OTHER_FL |
| Ympäristötelevä vai suunnattu | NDLS |
| Verkkojännite tai muu jännite | NMLS |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa) | G13 |
| Yhdistetty valonlähde (CLS) | Ei |
| Värisäädettävä valonlähde | Ei |


| | |
|---|-------------------------|
| Pinnoite | Ei |
| Suurluminanssinen valonlähde | Ei |
| Häikäisysoja | Ei |
| Väriämpötila | SINGLE_VALUE |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho | Ei |
| Pituus | 1514,20 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 25.50 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 25.50 mm |
| Värikoordinaatti x | 0,463 |
| Värikoordinaatti y | 0,420 |
| Vastaava säteilykulma | SPHERE_360 |
| EPREL ID-tunniste | 546344,546351,1282756 |
| Mallinumero | AC34138,AC34131,AC44082 |

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit | Document name |
|--|--|
|  Declarations Of Conformity CE | EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8 |
|  Declarations Of Conformity CE | L 18W, 36W, 58W |
|  Certificates | 335187_Manufacturer's declaration Lamps LUMILUX L58 W with QTP5 2x54 |

| Valonjakotiedostot | Document name |
|---|---------------|
|  Spectral power distribution | 349636_FL_827 |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300603049 | Hihapakkaus 1 | 1,515 mm x 28 mm x 27 mm | 242.00 g | 1.15 dm ³ |

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4050300603056 | Kuljetuslaatikko 25 | 1,532 mm x 150 mm x 145 mm | 6520.00 g | 33.32 dm ³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.