

TUOTESELOSTE HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | Pienoisjännitteiset halogeenilamput pistokannalla uuneihin



Käyttökohteet

- Uunit

Tuote-edut

- Kaksi-kolme kertaa perinteisen uunivalaistuksen valotehokkuus
- Ihanteellinen halogeenikoostumus korkeisiin lämpötiloihin
- Karkaistut navat takaavat luotettavan kontaktin korkeissa lämpötiloissa
- Sopii pyrolyysiin (sallittu ympäristölämpötila 450 °C)
- Ei sisällä elohopeaa




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Rakenteellinen teho	20.00 W
Nimellisjännite	12 V
Tehokerroin (cos ϕ)	1,00

Fotometriset tiedot

Valovirta	300 lm
Valotehokkuus	15 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	2800 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1028
UV-suojattu	Kyllä



349619_HAL_IRC

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	33.00 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Halkaisija	10,0 mm
Tuotteen paino	1,12 g

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G4
-----------------------------	----

Elohopeavapaa	Kyllä
Tuotehuomautus	Lämmönkestävä 300 °C asti / Lamppu soveltuu uuneihin, joissa on itsepuhdistustoiminto korkeassa lämpötilassa. (Lamppu on sammutettava! Suurin käyttölämpötila 450 °C) / Vain suojattuihin valaisimiin

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	20.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
Tilausnumero	64428 OVEN 20W

Energiamerkitä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkköjännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G4
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	33,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	10,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	10,0 mm
Värikoordinaatti x	0.452
Värikoordinaatti y	0.409
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	714455
Mallinumero	AC35319

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Document name
-----------------------------	---------------



Declarations Of Conformity CE

CE Declaration HAL LOW VOLT

Valonjakotiedostot	Document name
--------------------	---------------



Spectral power distribution

349619_HAL_IRC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300308050	Yksikköpakkaus 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3.12 g	0.04 dm ³
4050300942322	Kuljetuslaatikko 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	178.60 g	1.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.