



GreenSpace Accent Gridlight Gen2

GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK

GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 2 spots (*flux value for 1 spot only), 46 W, C/O 154x304 mm, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tuo vähittäismyymälöihin ylivertaisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä ruudukkovalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-yksikön ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tukee myös pyöreää valaistusasennusta. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 voidaan määrittää yhden, kahden tai kolmen spottipään kokoonpanoiksi, joissa jokainen spottipää voidaan suunnata erikseen. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Tutustu tuoteluettelomme Fashion-sivuun saadaksesi lisätietoja PremiumWhite- ja PremiumColor-LED-valoresepteistämme.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

Tuotetiedot

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Yleistä tietoa	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	2 yksikköä
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Kestävän kehityksen profiili	Lighting for circularity

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 700 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	117 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Premium-väri, värintoistoindeksi ≥90 ja väriämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	36°

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasäys	18 A
Kytkeväaika	250 ms
Virrankulutus	46 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin 2, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	34
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissärö	9,5 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	DALI-ohjattava, Interact System Ready, ulkoinen
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei
Enimmäishimmennystaso	1%
Yhteydet	Interact Ready

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Alumiini ja polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Heijastimen viimeistely	PerfectAccent-heijastin
Kokonaispituus	324 mm
Kokonaisleveys	174 mm
Kokonaiskorkeus	93 mm

Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	93 x 174 x 324 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Räjähdyksivaaraluokka	-
Nettopaino	1,000 kg

Hätätiläkäyttö	
Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei

Merkinnät ja luokitukset	
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	0,9
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.422, 0.386) SDCM <2
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Värväsvaavuuden keskihajonta (McAdam-ellipsi)	SDCM≤2

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	10 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöä aikana	3,1 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	85 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	80 %

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	GD352B 275/PC930 DIA-E WB BK
Koko tuotteen nimi	GD352B 275/PC930 DIA-E WB BK
Full EOC	872016958835600
Tilauuskoodi	910505102777
Tuotekoodi (12NC)	910505102777
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169588356
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8720169588356

GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Tuoteperheen koodi	GD352B [GreenSpace Accent Gridlight G2 2]
--------------------	---

Mittapiirros

