



# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

## GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK

GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 1 spot, 23 W, C/O 154x154 mm, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Leveä valokeila, PerfectAccent-heijastin, Musta, IP20

GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tuo vähittäismyymälöihin yliveraisen valon laadun sekä PerfectAccent-optiikan markkinoiden johtavan energiatehokkuuden edullisessa ja kestävässä ruudukkovalaisimessa. Liitäntälaitteen, LED-yksikön ja optiikan huolto ja päivittäminen onnistuu helposti ilman erikoistyökaluja. Tämän vuoksi GreenSpace Accent Gridlight Gen2 tukee myös pyöreää valaistusasennusta. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 voidaan määrittää yhden, kahden tai kolmen spottipään kokoonpanoiksi, joissa jokainen spottipää voidaan suunnata erikseen. Himmennysvaihtoehtojen lisäksi saatavilla on useita järjestelmäintegraatiovaihtoehtoja sekä langallisena että langattomana. Tutustu tuoteluettelomme Fashion-sivuun saadaksesi lisätietoja PremiumWhite- ja PremiumColor-LED-valoresepteistämme.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Etulasia käytettäessä virtausta tulee vähentää 3,5 %.
- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon aikana tuote on sammutettava ja jäähdytettävä.
- Tuote on asennettava käsivarren ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsinellä.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Liitäntälaitte mukana	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Takuuaika	Kyllä 5 vuotta

# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

Kestävän kehityksen profiili	Lighting for circularity
------------------------------	--------------------------

## Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 700 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	117 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Premium-väri, värintoistoindeksi ≥90 ja värlämpötila 3 000 K
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	36°

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevätvirtasysäys	18 A
Kytkevät aika	250 ms
Virrankulutus	23 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin 2, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	34
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Harmoninen kokonaissäro	9,5 %

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	DALI-ohjattava, Interact System Ready, ulkoinen
Ohjausliittymä	DALI
Jatkuva valontuotto	Ei
Enimmäishimmennystaso	1%
Yhteydet	Interact Ready

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Alumiini ja polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Heijastimen viimeistely	PerfectAccent-heijastin
Kokonaispituus	174 mm
Kokonaisleveys	174 mm
Kokonaiskorkeus	93 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	93 x 174 x 174 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]

Räjähdyksvaaraluokka	-
Nettopaino	1,000 kg

## Hätätiläkäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
-----------------------------------	----

## Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Välkyntäarvo (PstLM)	0.9
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.422, 0.386) SDCM <2
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%
Värvästäävyyden keskihajonta (McAdam-ellipsi)	SDCM≤2

## Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	10 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöä aikana	3,1 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	85 %
Valovirta keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöä aikana*	80 %

## Tuotetiedot

Tilastuotteen nimi	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK
Koko tuotteen nimi	GD351B 27S/PC930 DIA-E WB BK
Full EOC	872016958829500
Tilauuskoodi	910505102771
Tuotekoodi (12NC)	910505102771
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169588295
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8720169588295
Tuoteperheen koodi	GD351B [GreenSpace Accent Gridlight G2 1]

# GreenSpace Accent Gridlight Gen2

## Mittapiirros

