



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli Suora/Epäsuora 36W 3860lm - 840 Kylmä Valkoinen | 120x30cm - UGR <19

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 236820                           |
| EAN                            | 4058075144620                    |
| Valmistajakoodi                | 4058075144620                    |
| Merkki                         | Ledvance                         |
| Valmistaja                     | PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19   |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                         |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 60000                            |
| Tuotesarja                     | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                     |
| Teho               | 36W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Ei                       |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Väriämpötila       | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3860lm      |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 110         |
| IP-Luokitus               | IP20        |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK03        |
| Valaisimen KytKentä       | Terminal    |
| Sisältää Driverin         | Kyllä       |
| Tehokerroin               | >0.90       |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli |

## Valaisin tiedot

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                       |
| UGR-indeksi     | < 19                           |
| Optinen Kansi   | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Käyttölämpötila | -20°C - 45°C                   |
| Hätävalaistus   | Ei                             |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                      |
| Kotelo          | Alumiini                       |
| Kotelon väri    | Valkoinen                      |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1195     |
| Leveys (mm)        | 295      |
| Korkeus (mm)       | 16       |

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**

## Sensor Information



Jopa **7 vuoden** takuu

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Sensorin tyyppi | Ei sensoria |
|-----------------|-------------|