



Tekniset tiedot Ledvance LED Paneeli
Kompakti 33W 4320lm - 865
Päivänvalo Valkoinen | 60x60cm - UGR
<25 - Dali Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tuotenumero: | 246931 |
| EAN | 4099854015410 |
| Valmistajakoodi | 4099854015410 |
| Merkki | Ledvance |
| Valmistaja | PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR |
| Lamppuexpressin kattava takuu | 5 vuotta |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 70000 |
| Tuotesarja | PANEL COMFORT |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia | LED Sisällä |
| Korvaa (Watt) | 4x18 |
| Teho | 33W |
| Lampun Jännite (V) | 220-240 |
| Himmennettävä | Kyllä, Dali |
| Värikoodi | 865 Päivänvalo |
| Väriämpötila | 6500 Päivänvalo |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri | Valkoinen |
| Väriasetus | Yksivärinen |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Sisältää Lampun | Kyllä |
| Valovirta (Lumen) | 4320lm |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 130 |
| IP-Luokitus | IP40 |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen Kytkenä | Screwless terminal, 5-Pole |
| Heijastimen Pinta | Himmeä |
| Tehokerroin | >0.90 |
| Tuotetyyppi | LED Paneeli |

Valaisin tiedot

| | |
|-----------------|------------------|
| Asennus | Upotettu |
| UGR-indeksi | < 25 |
| Optinen Kansi | PS (Polystyrene) |
| Käyttölämpötila | -10 to +50 |
| Hätävalaistus | Ei |
| Valaisimen Väri | Valkoinen |
| Kotelo | Alumiini |
| Kotelon väri | Valkoinen |

Mitat

| | |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm) | 595 |
| Leveys (mm) | 595 |
| Korkeus (mm) | 32 |

Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu