



Tekniset tiedot Ledvance Downlight Slim Alu Aluminium Valkoinen 16W 1650lm 90D - 840 Kylmä Valkoinen | Odetnij 175 - IP44 - Dali Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------------|---|
| Tuotenumero: | 254865 |
| EAN | 4099854441936 |
| Valmistajakoodi | 4099854441936 |
| Merkki | Ledvance |
| Valmistaja | DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WTLEDV |
| Lamppuexpressin kattava takuu | 5 vuotta |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus | Ei |
| Kallistettava | Ei |
| Teknologia | LED Sisällä |
| Korvaa (Watt) | 2x18 |
| Teho | 16W |
| Lampun Jännite (V) | 220-240 |
| Himmennettävä | Kyllä, Dali |
| Värikoodi | 840 Viileä Valkoinen |
| Väriämpötila | 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri | Valkoinen |

| | |
|----------------------|--------------|
| Väriasetus | Yksivärinen |
| Valaistuskulma | 90 |
| Valovirta (Lumen) | 1650lm |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 103.1 |
| Tehokerroin | >0.92 |
| UGR-indeksi | < 23 |
| Optinen Kansi | Opaali |
| Tuotetyyppi | LED Alasvalo |

Valaisin tiedot

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Asennus | Upotettu |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 175 |
| IP-Luokitus | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK03 |
| Käyttölämpötila | -20°C - 40°C |
| Kotelo | Alumiini |
| Valaisimen Väri | Valkoinen |
| Valaisimen Kytkenä | PI [Push-in connector] |

Mitat

| | |
|-----------------|-----|
| Korkeus (mm) | 23 |
| Halkaisija (mm) | 187 |

Miksi Lamppuexpress?

Sensor Information

 Sensorin tyyppi

Euroopan suurin valaistusspesialisti
Ei sensoria



Henkilökohtaiset tarjoukset



Jopa 7 vuoden takuu