



Tekniset tiedot Noxion LED Alasvalo Slim V2.0 24W 2400lm 120D - 830 Lämmin Valkoinen | 225mm - Odetnij 200mm - IP44 - Dali Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------------|--|
| Tuotenumero: | 238908 |
| EAN | 8719157014977 |
| Valmistajakoodi | 8719157014977 |
| Merkki | Noxion |
| Valmistaja | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 24W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ DALI |
| Lamppuexpressin kattava takuu | 6 vuotta |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000 |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Hätävalaistus | Ei |
| Kallistettava | Ei |
| Teknologia | LED Sisällä |
| Teho | 24W |
| Lampun Jännite (V) | 220-240 |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Värikoodi | 830 Lämmin Valkoinen |
| Väriämpötila | 3000 Lämmin Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri | Valkoinen |
| Väriasetus | Yksivärinen |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Sisältää Driverin | Kyllä |
| Valaistuskulma | 120 |
| Valovirta (Lumen) | 2400lm |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 100 |
| Tehokerroin | >0.90 |
| Asennussyvyys (mm) | 19 |
| UGR-indeksi | < 28 |
| Optinen Kansi | PC (Polykarbonaatti) |
| Tuotetyyppi | LED Alasvalo |

Valaisin tiedot

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Asennus | Upotettu |
| Asennettava pinta-ala (mm) | 200 |
| IP-Luokitus | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Käyttölämpötila | -20°C - 40°C |
| Kotelo | Alumiini |
| Valaisimen Väri | Valkoinen |
| Kotelon väri | Valkoinen |
| Tuotesarja | Slim |

Mitat

Korkeus (mm)

Miksi Lamppuexpress?

26

Halkaisija (mm)

225



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**

Sensor Information



Jopa **7 vuoden** takuu

Sensorin tyyppi

Ei sensoria