



Tekniset tiedot Noxion LED Paneeli  
Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Kylmä  
Valkoinen | 60x60cm - UGR <19 -  
Sidelit - TRIAC Himmennettävä

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Tuotenumero:                   | 257842  |
| EAN                            | 8719157073776   |
| Valmistajakoodi                | 8719157073776   |
| Merkki                         | Noxion  |
| Valmistaja                     | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 600*600 UGR<19<br>Sidelit - TRIAC dimmable NDL |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 6 vuotta  |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 100000  |
| Tuotesarja                     | Delta Pro   |

## Tekniset tiedot

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä              |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                     |
| Teho               | 28W                      |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                  |
| Himmennettävä      | Kyllä                    |
| Värikoodi          | 840 Viileä Valkoinen     |
| Väriämpötila       | 4000 Viileä Valkoinen    |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                |
| Väriasetus         | Yksivärinen              |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3920lm            |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 140               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen Kytkentä       | Push Terminal     |
| Heijastimen Pinta         | Himmeä            |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Asennus         | Upotettu         |
| UGR-indeksi     | < 19             |
| Optinen Kansi   | PS (Polystyrene) |
| Käyttölämpötila | -20°C - 40°C     |
| Hätävalaistus   | Ei               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen        |
| Kotelo          | Teräs            |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 10      |

Sensor Information  European suurin valaistusspesialisti  Henkilökohtaiset tarjoukset

Sensorin tyyppi

 Iloa 7 vuoden takuu  
Ei sensoria