



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli FlexBlend SM340C 32W 4200lm - 940 Kylmä Valkoinen | 120x20cm - UGR <19 - Dali Himmennettävä - Paras Värintoisto

[Näytä tuote](#)

Yleistä tietoa

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tuotenumero: | 238826 |
| EAN | 8719514103962 |
| Valmistajakoodi | 10396200 |
| Merkki | Philips |
| Valmistaja | SM340C 42S/940 PSD PCS L120 WH |
| Lamppuexpressin kattava takuu | 5 vuotta |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000 |
| Tuotesarja | SM340C |

Tekniset tiedot

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Teknologia | LED Sisällä |
| Korvaa (Watt) | 2x36 |
| Teho | 32W |
| Lampun Jännite (V) | 220-240 |
| Himmennettävä | Kyllä, Dali |
| Värikoodi | 940 Viileä Valkoinen |
| Väriämpötila | 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto |
| Vaalea Väri | Valkoinen |
| Väriasetus | Yksivärinen |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Valovirta (Lumen) | 4200lm |
| Valotehokkuus (Lm/W) | 131 |
| IP-Luokitus | IP20 |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Valaisimen KytKentä | Terminal, 5-pole |
| Sisältää Driverin | Kyllä |
| Tehokerroin | >0.90 |
| Tuotetyyppi | LED Paneeli |

Valaisin tiedot

| | |
|-----------------|----------------------|
| EOC8 | 10396200 |
| Asennus | Upotettu |
| UGR-indeksi | < 19 |
| Optinen Kansi | PC (Polykarbonaatti) |
| Käyttölämpötila | -10°C -40°C |
| Hätävalaistus | Ei |
| Valaisimen Väri | Valkoinen |
| Kotelo | Teräs |
| Kotelon väri | Valkoinen |

Mitat

| | |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x20cm |
| Pituus (mm) | 1200 |
| Leveys (mm) | 200 |
| Korkeus (mm) | 73 |

Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu